

產品代碼：

AUSB16P/R

USB 16 PHOTO ISO./ RELAY BOARD

產品描述：

支援16 photo couple 輸入通道

支援16 relay 輸出通道

輸入最大電壓為30V 可透過Jumper設定電壓範圍

0~4.5V OFF / 6~20V ON (0 ~ 20V)


0~16.5V OFF / 18~30V ON (0 ~ 30V)

PC817 photo couple chips. 5000V isolation voltage.

16 SPDT-Relays - 1 x COM/NO

Max switching current: 500mA

Max contact rating for relay: 100V DC



32 顆 LED 燈可觀測 I/O Ports 活動狀態

連接點可用插拔端子連接 方便更換與接線

另有端子與基座可供選購

特色：

高速 8051 μ C 核心

USB 2.0 控制器

支援 USB ID 0~14 組

由外接式大於或等於 1A 之 DC +5V 供電

採用 USB HID 隨插即用無須安裝驅動程式

對於各類作業系統皆方便使用程式控制

產品附件：

USB 16PR Board

USB cable

軟體及使用者手冊 CD

溫度範圍: from 0 to 55°C.

濕度範圍: from 0 to 90%

尺寸: 250 mm x 120 mm x 55 mm

DECISION GROUP INC.



4/F No. 31, Alley 4, Lane 36, Sec.5
Ming - Shen East Road

Taipei, Taiwan, R.O.C.

Phone No : +886 2 2766-5753

Fax No : +886 2 2766 5702, 2756 9591

E - Mail : decision@msl.hinet.net
decision@decision.com.tw

URL : www.decision.com.tw